

Bestelhulp badkamer

2026


Lijnaafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Horizontale afvoer met individueel inkortbaar afwateringsprofiel

Bodemafvoerset met golfvormige afvoer	min. opbouwhoogte	Hoeveelheid	Art.-No.
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

KERDI-LINE-VARIO-H 40 DN 40 65 mm KL VR H40 G5

Discrete, smalle afwateringsprofielen, lage opbouwhoogte (65 mm OKFE), afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 0,5 l/s, betrouwbare aansluiting op contactafdichting met Schlüter in systeem, met abP-testcertificaat, eenvoudige reiniging door gladde binnenkant van behuizing, met uitstekende hygiënische eigenschappen, eenvoudig modulair systeem voor optimale opslag, eenvoudige montage, twee designs, WAVE of COVE in twee lengtes: 120 of 180 cm en negen TRENDLINE kleuren + roestvast staal, maximale ontwerpvrijheid




KERDI-LINE-VARIO-H 50 DN 50 89 – 170 mm KL VR H50 A G5

Discrete, smalle afwateringsprofielen, lage opbouwhoogte (89 mm OKFE), afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 0,8 l/s, betrouwbare aansluiting op contactafdichting met Schlüter in systeem, met abP-testcertificaat, eenvoudige reiniging door gladde binnenkant van behuizing, met uitstekende hygiënische eigenschappen, eenvoudig modulair systeem voor optimale opslag, eenvoudige montage, twee designs, WAVE of COVE in twee lengtes: 120 of 180 cm en negen TRENDLINE kleuren + roestvast staal, maximale ontwerpvrijheid




Design afwateringsprofiel	Breedte	Lengte (cm)	Hoogte (mm)	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur)
---------------------------	---------	-------------	-------------	-------------	--

WAVE 34**	34	120	8	KL VR D10	* 120
		180	8	KL VR D10	* 180



WAVE 42	42	120	8–10	KL VR1 D10	* 120
		180	8–10	KL VR1 D10	* 180




Haarzeef KERDI-LINE-VARIO-S KL VR S 23



COVE 26	26	120	7–8	KL VR D9	* 120
		180	7–8	KL VR D9	* 180



COVE 34	34	120	7–8	KL VR1 D9	* 120
		180	7–8	KL VR1 D9	* 180



Haarzeef KERDI-LINE-VARIO-S KL VR S 14



Oppervlakken/kleuren afwateringsprofiel KERDI-LINE-VARIO

Roestvast staal	Aluminium met kleurcoating	Aluminium structuur-gecoat (TRENDLINE)							
EB	MBW	MGS	TSBG	TSC	TSDA	TSG	TSI	TSOB	TSSG
geborsteld	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

* Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KL VR1 D9 TSOB 180)

** niet verkrijgbaar in roestvast staal



Lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE

Horizontale afvoer

Bodemafvoerset		Lengte (cm)	min. opbouwhoogte	Hoeveelheid (set)	Art.-No. (aanvullen met lengte)	
KERDI-LINE-F 40	DN 40	50 – 120	60 mm	KLF 40 GE		
Lage opbouwhoogte (60 mm OKFE), betrouwbare aansluiting op contactafdichting met Schlüter in systeem, met abP-testcertificaat, past bij alle rooster-/framecombinaties uit de serie KERDI-LINE, installatie tegen de wand of centraal in het vlak, eenvoudige reiniging door gladde binnenkant van behuizing, met uitstekende hygiënische eigenschappen, eenvoudig modulair systeem voor optimale opslag, eenvoudige montage, afgestemd op een uitgebreid volledig assortiment						
KERDI-LINE-F 50	DN 50	50 – 180	97 mm	KLF 50 GE		
Lage opbouwhoogte (97 mm OKFE), afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 0,8 l/s, betrouwbare aansluiting op contactafdichting met Schlüter in systeem, met abP-testcertificaat, past bij alle rooster-/framecombinaties uit de serie KERDI-LINE, installatie tegen de wand en centraal in het vlak, eenvoudige reiniging door gladde binnenkant van behuizing, met uitstekende hygiënische eigenschappen, eenvoudig modulair systeem voor optimale opslag, eenvoudige montage, afgestemd op een uitgebreid volledig assortiment						
Rooster-/framecombinatie	Design	Lengte (cm)	Hoogte (mm)	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur + lengte)	
KERDI-LINE-A	SOLID	50 – 180	19		KLA 19 EB	
		50 – 120	30		KLA 30 EB	
		50 – 120	19		KLA 19 EP	
		50 – 120	19		KLA 19 *	
KERDI-LINE-B	SQUARE	50 – 180	19		KLB 19 EB	
		50 – 120	30		KLB 30 EB	
		50 – 120	19		KLB 19 EP	
		50 – 120	19		KLB 19 *	
KERDI-LINE-C	FRAMED TILE	50 – 180	19		KLCA 19 EB	
		50 – 120	19		KLCA 19 EP	
		50 – 120	19		KLCA 19 *	
KERDI-LINE-D	TILE	50 – 180	19		KLD E	
KERDI-LINE-STYLE	FLORAL	50 – 120	23		KLIFE 23 EB	
	CURVE	50 – 120	23		KLIFF 23 EB	
	PURE	50 – 120	23		KLIFG 23 EB	

Oppervlakken/kleuren rooster-/framecombinatie KERDI-LINE

Roestvast staal		Alu. met kleurcoating		Aluminium structuur-gecoat (TRENDLINE)						
										
EB	EP	MBW	MGS	TSBG	TSC	TSDA	TSG	TSI	TSOB	TSSG
geborsteld	gepolijst	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

* Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KLCA 19 MGS 90)

Overige KERDI-LINE producten vindt u in de PS-prijslijst



Centrale afwatering Schlüter®-KERDI-DRAIN

Afwateringssysteem naar een centraal afvoerpunt

Bodemafvoerset	min. opbouwhoogte	DN	Hoeveelheid	Art.-No.	
KERDI-DRAIN-BASE Horizontale afvoer	75 (70) mm	40/50	KD BH 40		

Rooster-/frameset, 10 x 10 cm	Uitvoering	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur)	
CLASSIC	Design 1	Roestvast staal, zonder schroeven	KD R10 ED1 GV	
		Roestvast staal, met schroeven	KD R10 ED1 SGV	
		Roestvast staal V4A, met schroeven	KD R10 V4A D1 SGV	
		Roestvast staal, hoogglans gepolijst, met schroeven	KD R10 EPD1 SGV	
		Roestvast staal, olie ingewreven brons, met schroeven	KD R10 EOB D1 SGV	
TRAPEZOID	Design 2	Roestvast staal, geborsteld	KD R10 ED2 GV	
SQUARE	Design 3	Roestvast staal, geborsteld	KD R10 ED3 GV	
		Roestvast staal, met kleur-/structuurcoating	KD R10 * D3 GV	
TILE	Design 4	Tegeldrager, roestvast staal	KD R10 ED4 GV	
		Tegeldrager, roestvast staal, kleurcoating (MGS)	KD R10 MGS D4 GV	
FLORAL	Design 5	Roestvast staal, geborsteld	KD IF 10 EB D5 GV	
		Roestvast staal, met kleur-/structuurcoating	KD IF 10 * D5 GV	
CURVE	Design 6	Roestvast staal, geborsteld	KD IF 10 EB D6 GV	
		Roestvast staal, met kleur-/structuurcoating	KD IF 10 * D6 GV	
PURE	Design 7	Roestvast staal, geborsteld	KD IF 10 EB D7 GV	
		Roestvast staal, met kleur-/structuurcoating	KD IF 10 * D7 GV	

Oppervlakken/kleuren rooster-/frameset KERDI-DRAIN									
Roestvast staal	Aluminium met kleurcoating			Aluminium structuur-gecoat (TRENDLINE)					
geborsteld	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

* Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KD IF 10 TSOB D5 GV)

Overige KERDI-DRAIN producten vindt u in de PS-prijslijst



Ontkoppeling | Afdichting

Betrouwbare contactafdichting voor de douche

Ontkoppeling		Lengte x breedte	m²	Hoeveelheid	Art.-No.	
DITRA	Ontkoppelingsmat	5,1 x 0,995 m	5	D 5M		
		30,2 x 0,995 m	30	D 30M		
Afdichting		Lengte x breedte	m²	Hoeveelheid	Art.-No.	
KERDI 200	Afdichtingsmat	5 x 1,00 m	5	KERDI 200 / 5M		
		10 x 1,00 m	10	KERDI 200 / 10M		
		30 x 1,00 m	30	KERDI 200		
		20 x 1,50 m	30	KERDI 200 150 / 20M		
		15 x 2,00 m	30	KERDI 200 200 / 15M		
Afdichting	Rol	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met breedte)			
KERDI-KEBA	Afdichtingsband	30 m	KEBA 100 /			
		5 m	KEBA 100 / / 5M			
Hoekafdichting		Type	Hoeveelheid	Art.-No.		
KERDI-KERECK-F	Hoekafdichting 90°	Buitenhoek		KERECK / FA2 (2 st.)		
		Binnenhoek		KERECK / FI2 (2 st.)		
KERDI-KERS	Hoekafdichting H = 20 mm	Binnenhoek links		KERS 20 L		
		Binnenhoek rechts		KERS 20 R		
	Hoekafdichting H = 28 mm	Binnenhoek links		KERS 28 L		
		Binnenhoek rechts		KERS 28 R		
Afdichtingsset voor deuropeningen		Hoogte I Hoogte 1	Hoeveelheid	Art.-No.		
KERDI-CID	Set 1 (deuropening naar binnen)	10 mm 12 mm		KCID E 110 S1		
		12 mm 14 mm		KCID E 125 S1		
		14 mm 16 mm		KCID E 150 S1		
	Set 2 (deuropening naar buiten)	10 mm 12 mm		KCID E 110 S2		
		12 mm 14 mm		KCID E 125 S2		
		14 mm 16 mm		KCID E 150 S2		

Afdichtingsmanchet/afdichtingslijm, zie pagina 5



Ontkoppeling | Verwarming

Complete sets voor de elektrische verwarming of temperatuurregeling van vloer- en wandbekledingen

Complete set voor vloer en wand		Matten	Ontkoppeld oppervlak m ²	Vloer (136 W/m ² *)		Wand (200 W/m ² **)		Hoeveelheid	Art.-No.
				m ²	Watt	m ²	Watt		
DITRA-HEAT-E-S incl. touchscreen thermostaat	DITRA-HEAT-E-R	4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	
		7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	
		10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	
incl. touchscreen thermostaat DITRA-HEAT-E-R6 met wifi en optionele spraakbesturing		4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	
		7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	
		10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT6 S2	

* geschikt voor vloer- en wandmontage ** alleen geschikt voor wandmontage

Overige toebehoren en afzonderlijke producten vindt u in de PS-prijslijst

Afdichting

Betrouwbare afdichting met afdichtingsmanchet en afdichtingslijm voor Schlüter-KERDI- en -DITRA-componenten

Afdichtingsmanchet		voor buisdiameter	Ø	Hoeveelheid	Art.-No.	
KERDI-PAS	Afdichtingsmanchet	22 – 40 mm	15 mm	KMV 15 PAS (1 set)		
Afdichtingslijm		Gewicht	Hoeveelheid		Art.-No.	
KERDI-COLL-L	Afdichtingslijm	1,85 kg	KERDI-COLL-L 185			
		4,25 kg	KERDI-COLL-L			



Overige producten voor ontkoppeling/afdichting, zie pagina 4



Afschotprofiel | Wandaansluitprofiel

Bekleding van zijanten van inlopdouches

Afschotprofiel		Tegeldikte	Lengte (cm)	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur + lengte)				
SHOWERPROFILE-S	SPS 50	6 – 9 mm	120 160 200	SPSA 50	*				
	SPS 100	10 – 18 mm	120 160 200	SPSB 100	*				
	SPS 125	12,5 – 20 mm	120 160 200	SPSB 125	*				
Wandaansluitprofiel		Hoogte	Lengte (cm)	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur + lengte)				
SHOWERPROFILE-R	RA	23 – 35 mm	100 140 200	SPRA 23	*				
		33 – 45 mm	100 140 200	SPRA 33	*				
Oppervlakken/kleuren afschotprofielen en wandaansluitprofielen									
Roestvast staal	Aluminium met kleurcoating		Aluminium structuur-gecoat (TRENDLINE)						
									
EB	MBW	MGS	TSBG	TSC	TSDA	TSG	TSI	TSOB	TSSG
geborsteld	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

* Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. SPSB 125 MGS/200)

Opnameprofiel

Decoratieve profielen voor het bevestigen van glaselementen in de vloer en wand



Opnameprofiel		Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met hoogte + oppervlak/kleur)
DECO-SG	-EB -AE -AC -TS	8 10 11 12,5	12	SG	* 12
			15	SG	* 15

Oppervlakken/kleuren opnameprofielen										
Roestvast staal	Aluminium	Alu. met kleurcoating (AC)		Aluminium structuur-gecoat (TS = TRENDLINE)						
EB	AE	MBW	MGS	TSBG	TSC	TSDA	TSG	TSI	TSOB	TSSG
geborsteld	bruut mat geanodiseerd	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs



* Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. SG 80 TSOB 15)



Planchetten Schlüter®-SHELF

Praktische opbergmogelijkheden in een elegant design



Planchet	Designs	Hoeveelheid	Art.-No. (aanvullen met design + oppervlak/kleur)	
SHELF-E-S1	FLORAL (D5) CURVE (D6) PURE (D7) SQUARE (D3) WAVE (D10)	SE S1	*	
SHELF-E-S2	FLORAL (D5) CURVE (D6) PURE (D7) SQUARE (D3) WAVE (D10)	SE S2	*	
SHELF-E-S3	FLORAL (D5) CURVE (D6) PURE (D7) SQUARE (D3) WAVE (D10)	SE S3	*	
SHELF-N	FLORAL (D5) CURVE (D6) PURE (D7) SQUARE (D3) WAVE (D10)	SN S1	*	
SHELF-W	FLORAL (D5) CURVE (D6) PURE (D7) SQUARE (D3) WAVE (D10)	SW S1	*	

Designs



FLORAL (D5)



CURVE (D6)



PURE (D7)



SQUARE (D3)



WAVE (D10)

Oppervlakken/kleuren planchetten

Roestvast staal	Alu. met kleurcoating (AC)	Aluminium structuur-gecoat (TS = TRENDLINE)							
									
geborsteld	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

* Art.-No. aanvullen met design en oppervlak/kleur (bijv. SE S1 D10 TSC)



Nissen

Voorgevormde inbouwelementen met en zonder verlichting

Nissenset	Materiaal	B x H x D (mm)	Hoeveelheid (set)	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur)
DESIGN-NICHE	Aluminium	A 298 x 298 x 91,5	DN 1	*
		B 598 x 298 x 91,5	DN 2	*
		C 1198 x 298 x 91,5	DN 3	*



Oppervlakken/kleuren DESIGN-NICHE

Alu. met kleurcoating (AC)		Aluminium structuur-gecoat (TS = TRENDLINE)						
								
MBW	MGS	TSBG	TSC	TSDA	TSG	TSI	TSOB	TSSG
zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. DN 3 MGS)

Nissenset	Materiaal	B x H x D (mm)	Hoeveelheid (set)	Art.-No.
KERDI-BOARD-N	KERDI-BOARD	A 305 x 152 x 89		KB 12 N 305 152 A
		B 305 x 305 x 89		KB 12 N 305 305 A
		C 305 x 508 x 89		KB 12 N 305 508 A1
		D 305 x 711 x 89		KB 12 N 305 711 A1



Nissenset met LED-verlichting	Materiaal	B x H x D (mm)	Hoeveelheid (set)	Art.-No.
KERDI-BOARD-NLT-BR	KERDI-BOARD	A 305 x 305 x 89		KB 12 NL TP1 AE 9 BR
		B 305 x 508 x 89		KB 12 NL TP2 AE 9 BR
		C 305 x 711 x 89		KB 12 NL TP3 AE 9 BR
		D 508 x 305 x 89		KB 12 NL TP4 AE 9 BR
		E 711 x 305 x 89		KB 12 NL TP5 AE 9 BR



Overige nissen en bijpassende planchetten voor KERDI-BOARD-N/-NLT-BR vindt u in de PS- en LIPROTEC-prijslijst



Wastafel Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Individuele, flexibele wastafeloplossingen voor wand- en opbouwkransen

Voorgevormde wastafel		B x H x D (mm)		Hoeveelheid (set)	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur)				
KERDI-BOARD-WS	voor opbouwkraan	1170 x 85 x 550		KB W 550 1170 SL V1					
	Afschotprofielen	1198 x 298 x 91,5		KB WAS R2	*				
	Afwateringsprofiel KERDI-BOARD-WDP **			KB WL D15 EB 60					
	Afwateringsprofiel KERDI-LINE-VARIO								
KERDI-BOARD-WW	voor wandkraan	1170 x 85 x 550		KB W 520 1170 WL V1					
	Afschotprofielen	1198 x 298 x 91,5		KB WAS R1	*				
	Afwateringsprofiel KERDI-LINE-VARIO								
KERDI-BOARD-AB	Consoleset	450 x 75 x 180		KB W AB 450					
Design afwateringsprofiel		Breedte	Lengte (cm)	Hoogte (mm)	Hoeveelheid (set)	Art.-No. (aanvullen met oppervlak/kleur)			
COVE 26	26	120	7–8		KL VR D9	* 120			
COVE 34	34	120	7–8		KL VR1 D9	* 120			
	Haarzeef KERDI-LINE-VARIO-S				KL VR S 14				
Oppervlakken/kleuren afschotprofielen wastafel en KERDI-LINE-VARIO									
Roestvast staal	Alu. met kleurcoating (AC)		Aluminium structuur-gecoat (TS = TRENDLINE)						
geborsteld	zuiver wit mat	grafietzwart mat	beigegrijs	crème	donker antraciet	grijs	ivoor	brons	steengrijs

* Art.-No. aanvullen met oppervlak/kleur (bijv. KL VR1 D10 TSG 120)

** Het afwateringsprofiel KERDI-BOARD-WDP kan niet in combinatie met de afschotprofielen WASHBASINPROFILE-WS en -WW worden toegepast.




TRENDLINE kleuren

In de hele badkamer

- ✓ Keuze uit negen TRENDLINE kleuren
- ✓ Planchetten, profielen en designroosters perfect op elkaar afgestemd
- ✓ Hoogwaardige structuurcoating
- ✓ Eindeloze combinatiemogelijkheden
- ✓ Ontwerpvrijheid ton sur ton of met duidelijke accenten
- ✓ Passend bij actuele tegeltrends



- | | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 1 KERDI-LINE-VARIO | 4 DECO-SG | KERDI-BOARD |
| 2 SHOWERPROFILE | DILEX-F | FINEC-SQ |
| KERDI-SHOWER | DITRA-HEAT-E | KERDI-BOARD-WW |
| LIPROTEC | DITRA | 5 KERDI-DRAIN |
| KERDI | BEKOTEC-THERM | 6 KERDI-LINE |
| 3 SHELF | QUADEC | 7 DESIGN-NICHE |
| KERDI-BOARD-NLT | JOLLY | |



Schlüter
Systems

Bouwproject	Projectnr.
Adres	

Schlüter-Systems KG 📍 Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn ☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1112 ✉ export@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG 📍 BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk ☎ +32 14 44 30 80 ✉ benelux@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.nl